

SPECSHEET PRODUCT:

Ledbulbs LP-LB series

Ledcandles LP-LC series



Ledbulbs LP-LB series A60



Ledcandles LP-LC series B35

De lampen in de LP-LB en LP-LC series zijn ideaal als vervanging van uw halogeen- en spaarlampen. Door de grote stralingshoek van 360° hebben deze lampen hetzelfde bereik als uw huidige verlichting. De lampen in de LP-LB en LP-LC series zijn standaard dimbaar. Tevens is er een CCT-dimbare versie beschikbaar, welke in kleurtemperatuur te dimmen is voor een optimale sfeerbeleving.

Voorbeeld bestelcode: LP-LB-A60CCT7-DM

LP-LB	-XX (A60CCT7)
Series	
Model:	A60W4 A60W6 A60W8 A60CCT5 A60CCT7

Voorbeeld bestelcode: LP-LC-B35W4-DM

LP-LC	-XX (B35W4)
Series	
Model:	B35W2 BA35W2 B35W4 BA35W4

SPECSHEET

PRODUCT: Led Bulbs LP-LB series

Type	A60W4	A60W6	A60W8
Verbruik	4W	6W	8W
Lichtstroom	470 lm	805 lm	1055 lm
Gewicht	40 gr.	40 gr.	40 gr.
Lengte	110 mm	110 mm	110 mm
Diameter	65 mm	65 mm	65 mm
Fitting	E27	E27	E27
Kleurtemperatuur	2700K	2700K	2700K
Efficiëntie	117,5 lm/W	134 lm/W	132 lm/w
CRI(Ra)	>Ra80	>Ra80	>Ra80
Stralingshoek	360	360	360
Powerfactor	>0,90	>0,90	>0,90
Beschermingsgraad	IP20	IP20	IP20
Keurmerken	CE/RoHS	CE/RoHS	CE/RoHS
Temperatuurbereik	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
Stroombereik	85-265 Vac	85-265 Vac	85-265 Vac
Dimbaar	Ja	Ja	Ja
Cover	Helder glas	Helder glas	Helder glas
Levensduur	>25K uren	>25K uren	>25K uren
Garantie	3 jr	3 jr	3 jr

Type	A60CCT5	A60CCT7
Verbruik	5W	4W
Lichtstroom	550 lm	806 lm
Gewicht	40 gr.	40 gr.
Lengte	110 mm	110 mm
Diameter	65 mm	65 mm
Fitting	E27	E27
Kleurtemperatuur	1700 ~ 2700K	1700 ~ 2700K
Efficiëntie	117,5 lm/W	117,5 lm/W
CRI(Ra)	>Ra80	>Ra80
Stralingshoek	360	360
Powerfactor	>0,90	>0,90
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Keurmerken	CE/RoHS	CE/RoHS
Temperatuurbereik	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
Stroombereik	85-265 Vac	85-265 Vac
Dimbaar	Ja	Ja
Cover	Helder glas	Helder glas
Levensduur	>25K uren	>25K uren
Garantie	3 jr	3 jr

SPECSHEET PRODUCT: Led Candles LP-LC series

Type	B35W2	BA35W2
Verbruik	2W	2W
Lichtstroom	250 lm	250 lm
Gewicht	25 gr.	30 gr.
Lengte	102 mm	120 mm
Diameter	40 mm	40 mm
Fitting	E14	E14
Kleurtemperatuur	2700K	2700K
Efficiëntie	125 lm/W	125 lm/W
CRI(Ra)	>Ra80	>Ra80
Stralingshoek	360	360
Powerfactor	>0,90	>0,90
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Keurmerken	CE/RoHS	CE/RoHS
Temperatuurbereik	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
Stroombereik	85-265 Vac	85-265 Vac
Dimbaar	Ja	Ja
Cover	Helder glas	Helder glas
Levensduur	>25K uren	>25K uren
Garantie	3 jr	3 jr

Type	B35W4	BA35W4
Verbruik	4W	4W
Lichtstroom	470 lm	470 lm
Gewicht	40 gr.	40 gr.
Lengte	102 mm	120 mm
Diameter	40 mm	40 mm
Fitting	E27	E27
Kleurtemperatuur	2700K	2700K
Efficiëntie	117,5 lm/W	117,5 lm/W
CRI(Ra)	>Ra80	>Ra80
Stralingshoek	360	360
Powerfactor	>0,90	>0,90
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Keurmerken	CE/RoHS	CE/RoHS
Temperatuurbereik	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
Stroombereik	85-265 Vac	85-265 Vac
Dimbaar	Ja	Ja
Cover	Helder glas	Helder glas
Levensduur	>25K uren	>25K uren
Garantie	3 jr	3 jr