

## SPECSHEET PRODUCT: Led Tracklights LP-TRL-F Series



De LP-TRL-F series is uitermate geschikt voor het aanlichten van bijvoorbeeld winkelschappen, musea, kunstgalerijen en displays. Installatie is zeer eenvoudig en de lichtbronnen zijn verplaats- en verstelbaar waardoor u het lichtbeeld kan creëren naar uw wensen. Wat uniek is aan de LP-TRL-F series is dat de stralingshoek instelbaar is tussen de 20° en 70°, dus altijd geschikt voor uw toepassing.

**Voorbeeld bestelcode: LP-TRL-F20-3000K-ND**

LP-GDL	-XX (TR25)	-XXK (3000K)	-XX (ND)
<b>Series</b>			
<b>Model:</b>	F8 F20 F30		
<b>Kleur:</b>	K = Kelvin, 2700K-5000K		
<b>Regeling:</b>	ND = Standaard		



## SPECSHEET PRODUCT: Track Lights LP-TRL-F series

	<b>F8</b>	<b>F20</b>
Type	8W	40W
Verbruik	730 lm	1940 lm
Lichtstroom	560 gr.	560 gr.
Gewicht	55*200 mm	55*200 mm
Afmeting	2700-5000K	2700-5000K
Kleurtemperatuur	91 lm/w	97 lm/w
Efficiëntie	>Ra82	>Ra82
CRI(Ra)	20°-70°	20°-70°
Stralingshoek	>0,85	>0,85
Powerfactor	NVT	NVT
THD	<19	<19
UGR	IP20	IP20
Beschermingsgraad	CE/RoHS	CE/RoHS
Keurmerken	-20 ~ +50°C	-20 ~ +50°C
Temperatuurbereik	220-240 Vac	220-240 Vac
Stroombereik	Nee	Nee
Dimbaar	Aluminium	Aluminium
Materiaal behuizing	>50K uren	>50K uren
Levensduur	5 jr	5 jr
Garantie		

	<b>F30</b>
Type	18W
Verbruik	2910 lm
Lichtstroom	560 gr.
Gewicht	55*200 mm
Afmeting	2700-5000K
Kleurtemperatuur	97 lm/w
Efficiëntie	>Ra82
CRI(Ra)	20°-70°
Stralingshoek	>0,85
Powerfactor	NVT
THD	<19
UGR	IP20
Beschermingsgraad	CE/RoHS
Keurmerken	-20 ~ +50°C
Temperatuurbereik	220-240 Vac
Stroombereik	Nee
Dimbaar	Aluminium
Materiaal behuizing	>50K uren
Levensduur	5 jr
Garantie	