


SPECSHEET PRODUCT: Gimbal Downlights LP-GDL series



De LP-GDL series is uitermate geschikt voor het aanlichten van winkelschappen, kopstellingen en showrooms. Door de ruime afstel mogelijkheden kunt u de verlichting helemaal afstemmen op uw wensen. De LP-GDL series stralen geen ultraviolette- en infrarode straling uit, dus zijn ook geschikt voor het aanlichten van kleding, verzorgingsproducten, make-up en voedingswaren.

Voorbeeld bestelcode: LP-GDL-G38ND-3000K

LP-GDL	-XX (G38D6)	-XXK (3000K)
Series		
Model:	G38ND G30ND G38DM10V G38DMDALI	
Kleur:	K = Kelvin, 3000K-5000K	



Lens = L24



SPECSHEET PRODUCT: Gimbal Downlights LP-GDL series

Type	G30ND	G38ND
Verbruik	30W	38W
Lichtstroom	2700 lm	3600 lm
Driver	Tridonic	Tridonic
Diameter	195 mm	195 mm
Cut-out	165-180 mm	165-180 mm
Kleurtemperatuur	3000-5000K	3000-5000K
Efficiëntie	90 lm/W	95 lm/W
CRI(Ra)	>Ra82	>Ra82
Stralingshoek	24°	24°
Powerfactor	>0,90	>0,90
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Keurmerken	CE/RoHS	CE/RoHS
Temperatuurbereik	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
Stroombereik	220~240 Vac	220-240 Vac
Dimbaar	Nee	Nee
Cover	Helder glas	Helder glas
Levensduur	>50K uren	>50K uren
Garantie	5 jr	5 jr

Type	G38DM10V	G38DMDALI
Verbruik	38W	38W
Lichtstroom	3600 lm	3600 lm
Driver	Tridonic	Tridonic
Diameter	195 mm	195 mm
Cut-out	165-180 mm	165-180 mm
Kleurtemperatuur	3000-5000K	3000-5000K
Efficiëntie	95 lm/W	95 lm/W
CRI(Ra)	>Ra82	>Ra82
Stralingshoek	24°	24°
Powerfactor	>0,90	>0,90
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Keurmerken	CE/RoHS	CE/RoHS
Temperatuurbereik	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
Stroombereik	220-240 Vac	220-240 Vac
Dimbaar	Ja, 1-10V sturing	Ja, Dali sturing
Cover	Helder glas	Helder glas
Levensduur	>50K uren	>50K uren
Garantie	5 jr	5 jr