

## SPECSHEET PRODUCT: Round Led Panels LP-RLP series



De panels in de LP-RPL serie zijn ideaal voor toepassingen in gangen, kantoren en kleine ruimtes. Deze lampen zijn perfect voor inbouw in systeemplafonds en kunnen uitstekend worden toegepast als vervangers van traditionele downlights. Laat u verassen door de mooie egale uitstraling en hoge lichtopbrengst van de LP-RPL series.

**Voorbeeld bestelcode: LP-RPL-R240-4000K-ND**

LP-RPL	-XX (R240)	-XXK (4000K)	-LXX (ND)
<b>Series</b>			
<b>Model: R240</b>	<b>R180</b>		
<b>Kleur:</b>	<b>K = Kelvin,</b>	<b>3000K 4000K 6000K</b>	
<b>Regeling:</b>	<b>ND = Standaard versie DM = <del>Triac</del> Dimbaar DM10V = 1-10V Dimbaar</b>		



## SPECSHEET PRODUCT: Round Panels LP-RPL series

<b>Type</b>	<b>P180</b>
<b>Verbruik</b>	15W
<b>Lichtstroom</b>	1250 lm
<b>Gewicht</b>	400 gr.
<b>Afmeting</b>	Ø180*9 mm
<b>Cut-out</b>	Ø165 mm
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000-6000K
<b>Efficiëntie</b>	≥85 lm/w
<b>CRI(Ra)</b>	>Ra82
<b>Stralingshoek</b>	140
<b>Powerfactor</b>	>0,95
<b>THD</b>	<20%
<b>Beschermingsgraad</b>	IP40
<b>Keurmerken</b>	CE/RoHS
<b>Temperatuurbereik</b>	-20 ~ +50°C
<b>Stroombereik</b>	85-265 Vac
<b>Dimbaar</b>	Ja, 1-10V & Triac
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Levensduur</b>	>50K uren
<b>Garantie</b>	5 jr

<b>Type</b>	<b>P240</b>
<b>Verbruik</b>	18W
<b>Lichtstroom</b>	1550lm
<b>Gewicht</b>	570 gr.
<b>Afmeting</b>	Ø240*9 mm
<b>Cut-out</b>	225 mm
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000-6000K
<b>Efficiëntie</b>	≥85 lm/w
<b>CRI(Ra)</b>	>Ra82
<b>Stralingshoek</b>	140
<b>Powerfactor</b>	>0,95
<b>THD</b>	<20%
<b>Beschermingsgraad</b>	IP40
<b>Keurmerken</b>	CE/RoHS
<b>Temperatuurbereik</b>	-20 ~ +50°C
<b>Stroombereik</b>	85-265 Vac
<b>Dimbaar</b>	Ja, 1-10V & Triac
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Levensduur</b>	>50K uren
<b>Garantie</b>	5 jr