



## SPECSHEET PRODUCT: Ledtubes LP-T8 series



Ledtubes in de LP-T8 series zijn geschikt als vervanging van TL verlichting. Montage is zeer eenvoudig en deze verlichting kan in de huidige armaturen worden toegepast. De LP-T8 series straalt geen infrarode of ultraviolette straling uit, en is tevens schok- en trilbestendig. Door zijn egale uitstraling, hoog rendement en lange levensduur staat de LP-T8 series voor kwaliteit.

### Ledtubes T8

Voorbeeld bestelcode: LP-T8-120ECO-4000K-ND

LP-T8	-XX (120ECO)	-XXK (4000K)
Series		
Model:	60 90 120ECO 120LP 150ECO 150LP	
Kleur:	K = Kelvin, 3000K/4000K/6000K	



## SPECSHEET PRODUCT: Ledtubes LP-T8 series

<b>Type</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>120ECO</b>
<b>Verbruik</b>	9W	12W	12W
<b>Lichtstroom</b>	1575 lm	2100 lm	2100 lm
<b>Gewicht</b>	280 gr.	370 gr.	460 gr.
<b>Lengte</b>	600 mm	1200 mm	1200 mm
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K
<b>Efficiëntie</b>	170~175 lm/W	170~175 lm/W	170~175 lm/W
<b>CRI(Ra)</b>	>Ra82	>Ra82	>Ra82
<b>Stralingshoek</b>	140°	140°	140°
<b>Powerfactor</b>	>0,92	>0,92	>0,92
<b>THD</b>	<18%	<18%	<18%
<b>UGR</b>	<25	<25	<25
<b>Beschermingsgraad</b>	IP20	IP20	IP20
<b>Keurmerken</b>	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV
<b>Temperatuurbereik</b>	-20 ~ +60°C	-20 ~ +60°C	-20 ~ +60°C
<b>Stroombereik</b>	100-240 Vac	100-240 Vac	100-240 Vac
<b>Dimbaar</b>	Nee	Nee	Nee
<b>Cover</b>	Milky Cover	Milky Cover	Milky Cover
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Levensduur</b>	>50K uren	>50K uren	>50K uren
<b>Garantie</b>	5 jr	5 jr	5 jr

<b>Type</b>	<b>120LP</b>	<b>150ECO</b>	<b>150LP</b>
<b>Verbruik</b>	20W	20W	30 W
<b>Lichtstroom</b>	3500 lm	3500 lm	5200 lm
<b>Gewicht</b>	460 gr.	520 gr.	520 gr.
<b>Lengte</b>	1200 mm	1500 mm	1500 mm
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K
<b>Efficiëntie</b>	170~175 lm/W	170~175 lm/W	170~175 lm/W
<b>CRI(Ra)</b>	>Ra82	>Ra82	>Ra82
<b>Stralingshoek</b>	140°	140°	140°
<b>Powerfactor</b>	>0,95	>0,95	>0,97
<b>THD</b>	<16%	<16%	<14%
<b>UGR</b>	<25	<25	<25
<b>Beschermingsgraad</b>	IP20	IP20	IP20
<b>Keurmerken</b>	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV
<b>Temperatuurbereik</b>	-20 ~ +60°C	-20 ~ +60°C	-20 ~ +60°C
<b>Stroombereik</b>	100-240 Vac	100-240 Vac	100-240 Vac
<b>Dimbaar</b>	Nee	Nee	Nee
<b>Cover</b>	Milky Cover	Milky Cover	Milky Cover
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Levensduur</b>	>50K uren	>50K uren	>50K uren
<b>Garantie</b>	5 jr	5 jr	5 jr