


SPECSHEET PRODUCT: Led Tracklights LP-TRL-Q Series




De LP-TRL-Q series is uitermate geschikt voor het aanlichten van bijvoorbeeld winkelschappen, musea, kunstgalerijen en displays. Installatie is zeer eenvoudig en de lichtbronnen zijn verplaats- en verstelbaar waardoor u het lichtbeeld kan creëren naar uw wensen. De LP-TRL-Q series stralen geen ultraviolette- en infrarode straling uit, dus zijn ook geschikt voor het aanlichten van bijvoorbeeld kleding.

Voorbeeld bestelcode: LP-TRL-Q25-3000K-L60-F3-ND


LP-TRL	-XX (Q25)	-XXX (3000K)	-LXX (L60)	-XX (F3)	-XX (ND)
Series					
Model:	Q8 Q15 Q25 Q30 Q35				
Kleur:	K = Kelvin, 2700K-5000K				
Stralingshoek:	L = Lens L10/L15/L24/L38/L60				
Track:	F1= 1-Fase Track F3= 3-Fase Track				
Regeling:	ND = Standaard DMT = Triac Dimbaar DM10V = 1-10V Dimbaar DMDALI = Dali Dimbaar				



Lens = L24



Lens = L38



Lens = L60



SPECSHEET PRODUCT: Track Lights TRL-Q series

	Q8	Q15	Q25
Type	8W	15W	25W
Verbruik	680 lm	1290 lm	2550 lm
Lichtstroom	850 gr.	850 gr.	850 gr.
Gewicht	86*232 mm	86*232 mm	86*232 mm
Afmeting	2700-5000K	2700-5000K	2700-5000K
Kleurtemperatuur	85 lm/W	86 lm/W	102 lm/W
Efficiëntie	>Ra80	>Ra80	>Ra80
CRI(Ra)	10, 15, 24, 38, 60	10, 15, 24, 38, 60	15, 24, 38, 60
Stralingshoek	>0,90	>0,90	>0,90
Powerfactor	NVT	NVT	NVT
THD	<19	<19	<19
UGR	IP20	IP20	IP20
Beschermingsgraad	CE/RoHS	CE/RoHS	CE/RoHS
Keurmerken	-20 ~ +50°C	-20 ~ +50°C	-20 ~ +50°C
Temperatuurbereik	220-240 Vac	220-240 Vac	220-240 Vac
Stroombereik	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Dimbaar	Zwart & Wit	Zwart & Wit	Zwart & Wit
Kleur	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Materiaal behuizing	>50K uren	>50K uren	>50K uren
Levensduur	5 jr	5 jr	5 jr
Garantie			

	Q30	Q35
Type	30W	35W
Verbruik	3120 lm	104 lm
Lichtstroom	850 gr.	850 gr.
Gewicht	86*232 mm	86*232 mm
Lengte	2700-5000K	2700-5000K
Kleurtemperatuur	104 lm/W	85 lm/W
Efficiëntie	>Ra80	>Ra80
CRI(Ra)	15, 24, 38, 60	15, 24, 38, 60
Stralingshoek	>0,90	>0,90
Powerfactor	NVT	NVT
THD	<19	<19
UGR	IP20	IP20
Beschermingsgraad	CE/RoHS	CE/RoHS
Keurmerken	-20 ~ +50°C	-20 ~ +50°C
Temperatuurbereik	220-240 Vac	220-240 Vac
Stroombereik	Optioneel	Optioneel
Dimbaar	Zwart & Wit	Zwart & Wit
Cover	Aluminium	Aluminium
Materiaal behuizing	>50K uren	>50K uren
Levensduur	5 jr	5 jr
Garantie		