

SPECSHEET PRODUCT: Ledtubes LP-T5 series



Ledtubes in de LP-T5 series zijn geschikt als vervanging van hoogfrequente TL verlichting. In tegenstelling tot de T8-series zijn deze ledtubes veel dunner en verfijnder. Desondanks zijn deze ledtubes voorzien van een interne driver waardoor alle techniek in één product zit. Montage is zeer eenvoudig en deze verlichting kan in de huidige armaturen worden toegepast. De LP-T5 series straalt geen infrarode of ultraviolette straling uit, en is tevens schok- en trilbestendig. Door zijn egale uitstraling, hoog rendement en lange levensduur staat de LP-T5 series voor elegantie, licht en kwaliteit.

Ledtubes T5

Voorbeeld bestelcode: LP-T5-145ECO-4000K-ND

LP-T8	-XX (145ECO)	-XXK (4000K)
Series		
Model:	55 85 115ECO 115LP 145ECO 145LP	
Kleur:	K = Kelvin, 3000K/4000K/6000K	



SPECSHEET PRODUCT: Ledtubes LP-T5 series

Type	55	85	115ECO
Verbruik	9W	12W	12W
Lichtstroom	1575 lm	2100 lm	2100 lm
Lengte	550 mm	850 mm	1150 mm
Kleurtemperatuur	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K
Efficiëntie	170~175 lm/W	170~175 lm/W	170~175 lm/W
CRI(Ra)	>Ra82	>Ra82	>Ra82
Stralingshoek	140°	140°	140°
Powerfactor	>0,92	>0,92	>0,92
THD	<18%	<18%	<18%
UGR	<25	<25	<25
Beschermingsgraad	IP20	IP20	IP20
Keurmerken	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV
Temperatuurbereik	-20 ~ +60°C	-20 ~ +60°C	-20 ~ +60°C
Stroombereik	100-240 Vac	100-240 Vac	100-240 Vac
Dimbaar	Nee	Nee	Nee
Cover	Milky Cover	Milky Cover	Milky Cover
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Levensduur	>50K uren	>50K uren	>50K uren
Garantie	5 jr	5 jr	5 jr

Type	115LP	145ECO	145LP
Verbruik	18W	18W	25 W
Lichtstroom	3150 lm	3150 lm	4375 lm
Lengte	1150 mm	1450 mm	1450 mm
Kleurtemperatuur	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K
Efficiëntie	170~175 lm/W	170~175 lm/W	170~175 lm/W
CRI(Ra)	>Ra82	>Ra82	>Ra82
Stralingshoek	140°	140°	140°
Powerfactor	>0,95	>0,95	>0,97
THD	<16%	<16%	<16%
UGR	<25	<25	<25
Beschermingsgraad	IP20	IP20	IP20
Keurmerken	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV
Temperatuurbereik	-20 ~ +60°C	-20 ~ +60°C	-20 ~ +60°C
Stroombereik	100-240 Vac	100-240 Vac	100-240 Vac
Dimbaar	Nee	Nee	Nee
Cover	Milky Cover	Milky Cover	Milky Cover
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Levensduur	>50K uren	>50K uren	>50K uren
Garantie	5 jr	5 jr	5 jr